



Quelle: Produktbild Fa.DDL

DDL CAVO-IN Kabeldurchführung, Mehrfachdichtung

★★★★★ (1)

Mehrfachabdichtung

DDL CAVO-IN 160 3-fach KB:160 MR:138mm	Lieferzeit 2-3 Werktage **	240,- €
DDL CAVO-IN 6-fach KB:160 MR:138mm	Lieferzeit 2-3 Werktage **	353,- €

ab 240,- €

Nettopreis:

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Lieferzeit 2-3 Werktage **

Beschreibung:

Die DDL CAVO ist eine neue Kompaktdichtung, die die Mehrfachdurchführung von Kabeln und Rohren von 14mm bis 54mm ermöglicht. Das ermöglicht es Ihnen mit nur einer Kernbohrung in Ihre Hauswand mit Durchmesser 150mm oder 160mm, 3 Durchführungen bis zu 54mm für Kabel, Wasser, Gas und Heizungsrohre zu erhalten. Eine Druckdichte Abdichtung bis zu 2bar (20mWs) gegen Wasser wird durch die geteilten Druckplatten erreicht. Zur Vorbeugung von Korrosion sind die Schrauben und die Druckplatten in Edelstahl ausgeführt. Der Gummidichteinsatz der Kabeldurchführung ist aus elastischem EPDM-Kautschuk gefertigt. Neben der 3-Fach Durchführung bieten wir Ihnen auch eine Mauerabdichtung mit 6 Kabeldurchführungen für Kabel und Rohre von 14-30mm an. Die Kompaktdichtung wird in Blind Ausführung geliefert. Die Kabeldurchführung kann individuell mit Hilfe von Wechselringen auf den passenden Durchmesser angepasst werden. Das wird durch die Zwiebelringtechnik gewährleistet, die ein Vergrößern des Lochs mittels abschneiden des vorgegebenen Zwiebelrings ermöglicht. Selbst für Ovale Kabel bietet diese Pressringdichtung eine Lösung. Optional können statt der EPDM Wechselringe mit Zwiebelringtechnik auch Wechselringe aus weichem Duroplast-Elastomer angeboten werden. 3 Bohrungen mit Durchmesser 60mm Zwiebelringaufteilung: 24, 30, 36, 42, 48, 54 mm 6 Bohrungen mit Durchmesser 40mm Zwiebelringaufteilung: 14, 18, 22, 26, 30 mm Die CAVO Kompaktdichtung ist eine geteilte, einlagige, 30mm starke Mehrfachabdichtung mit Edelstahl (V2A/V4A) Druckplatten und Schrauben. Sie erfüllt die Anforderungen des Schallschutz nach DIN 4109. Passend für Kernbohrung Durchmesser 150 / 160 und Schutzrohr DN150. Optional bieten wir für die Kabeldurchführung / Rohrdurchführung Rohrstützen für Schrumpftechnik in den Größen 50 und 32mm an. Sprechen Sie uns an. Haben Sie Fragen, zur Anwendung oder ist das Kompaktdichtungs System für Ihre Kernbohrung/ Leerrohr geeignet? Wir beraten Sie gern !

Passend dazu



PIPE SHELL² Set

ab 82,69 €*
* inkl. MwSt.

★★★★★ (11)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
- Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).



PSI Ringraumdichtung Kompakt
D=200mm

ab 181,45 €*
* inkl. MwSt.

★★★★★ (11)



DDL Ring-Seal Ringraumdichtung
EPDM Edelstahl 50 mWS

ab 4,- €*
* inkl. MwSt.

★★★★★ (4)