



## Ringraumdichtungen SGM SV (verzinkt)

Art.-Nr.: 031-060-0031

### Ringraumdichtung SGM

DG 100 SV 64 mm breit	2,77 €
DG 200 SV 64 mm breit	2,90 €
DG 215 SV 64 mm breit	3,91 €
DG 250 SV 64 mm breit	4,16 €
DG 265 SV 64 mm breit	5,30 €
DG 300 SV 91 mm breit	6,31 €
DG 310 SV 91 mm breit	7,83 €
DG 315 SV 91 mm breit	6,82 €
DG 325 SV 108 mm breit	11,12 €
DG 350 SV 93 mm breit	7,33 €
DG 365 SV 91 mm breit	8,72 €
DG 375 SV 108 mm breit	8,97 €
DG 400 SV 150 mm breit	15,93 €
DG 415 SV 150 mm breit	11,12 €
DG 425 SV 150 mm breit	15,30 €
DG 450 SV 150 mm breit	18,33 €
DG 465 SV 150 mm breit	15,67 €
DG 475 SV 150 mm breit	14,92 €
DG 480 SV 150 mm breit	28,70 €
DG 500 SV 161 mm breit	28,96 €
DG 525 SV 161 mm breit	28,07 €
DG 550 SV 161 mm breit	22,- €
DG 565 SV 161 mm breit	22,76 €
DG 600 SV 161 mm breit	37,94 €
DG 615 SV 161 mm breit	46,92 €
DG 650 SV 161 mm breit	37,18 €
DG 665 SV 161 mm breit	46,16 €
DG 675 SV 161 mm breit	40,85 €

DG 800 SV 161 mm breit	71,97 €
DG 865 SV 161 mm breit	75,- €

ab 2,77 €

Nettopreis:

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

#### Beschreibung:

Zur Abdichtung von Ringräumen, zwischen Rohr oder Kabel und Kernbohrung bzw. Schutzrohr. Für Hauseinführungen, aber auch Rohrdurchführungen von Behältern und Apparaten. SGM - Ringraumdichtung garantieren 100 prozentigen luft- und wasserdichten Verschluss des Raumes zwischen Medienrohren und Mauerdurchführung oder zwischen Mediumrohr und Schutzrohr. Die Dichtglieder bestehen aus thermoplastischem Elastomer, auf Basis von Nitrilkautschuk-PVC. Sie sind ölbeständig. Die Gliederketten sind mit gekapselten Stahlteilen ausgestattet, diese sind in die Kunststoffdruckplatten eingelassen und für den Korrosionsschutz gelb chromatiert. Die Montage erfolgt je nach Größe mit Innensechskant (Inbus) oder Außensechskant. Die Kapselung ermöglicht einen optimalen kathodischen Korrosionsschutz. Die SGM Gliederketten zeichnen sich durch...: - einfache und schnelle Montage - Abdichtung aller Arten von Leitungen - eine Druckdichtheit von 2bar - Trinkwasserzulassung für den Dichtstoff gemäß KTW Empfehlung 1.3.1 - kathodischen Schutz - Schwingungsreduzierung der Rohre zur Wand - Stabilisierung und Stützen des Medienrohres - sowie Ölbeständigkeit .... aus. Die SGM Ringraumdichtung ist bis 80°C dauerhaft und bis 110°C kurzfristig einsetzbar. Unter folgendem Link können Sie die benötigte Anzahl an Dichtgliedern selbst ermitteln: [http://www.sgm-online.de/Berechnung\\_rd.aspx](http://www.sgm-online.de/Berechnung_rd.aspx) Sollten Sie sich unsicher sein, welche Gliederkettendichtung für Ihre Anwendung die Beste ist, sprechen oder schreiben Sie uns gern an. Wir beraten Sie gern.

#### Passend dazu



PSI Link Seal Dichtung, Typ OS 316, ölbeständig

ab 4,59 €\*



Ringraumdichtungen SGM VA (Edelstahl)

ab 3,02 €\*

★★★★★ (1)

#### Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
- Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- € werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
- Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

#### Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands

\*\* Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden Sie [hier](#).